



Technische Daten Ledvance LED Panel Performance 30W 3600lm - 830 Warmweiß | 62.5x62.5cm - UGR <22

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Artikelnummer | 239707 |
| EAN | 4058075440531 |
| Herstellername | PL PFM 625 30W/3000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 30 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000K - Warmweiss |
| Farbcode | 830 Warmweiss |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120 |
| Lichtstrom (Lumen) | 3600 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |
| IP-Schutzklasse | IP40/IP20 |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 3-polig |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Produkttyp | LED Panels |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---|--------------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Masse

| | |
|-----------------------|-------------|
| Grösse des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge | 620 |
| Breite (mm) | 620 |
| Höhe (mm) | 80 |

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour