

Technische Daten Philips LED Panel TrueLine RC530B 34W 5000lm - 940 Kaltweiß | 150x7.5cm - UGR <19 - Dali Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	237451
EAN	8718699964177
Herstellername	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	70000

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Watt	34
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Mit Dali dimmbar
Lichtfarbe (Kelvin)	4000K - Kaltweiss
Farbcode	940 Kaltweiss
Farbwiedergabestufe (Ra)	90-99 - Perfekte Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel (Grad)	130
Lichtstrom (Lumen)	5000
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	147.1
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Leuchtenverbindung	PI [3-polige Steckverbindung]

Inkl. Treiber	Ja
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Betriebstemperatur	+10°C bis +40°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Aluminium
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Aluminium

Masse

Grösse des LED Panels	150x7.5cm
Länge	1497
Breite (mm)	75
Höhe (mm)	90

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour